

7 | TECHNISCHE DATEN

Tellerleistung		Bandgeschw. (m/min)	durchschnittlicher Wasserverbrauch (l/h)*	Energieverbrauch kWh (Anschlusswert kW) **		Empfohlene Modellauswahl	Gesamtlänge (in mm)	Zulauf (in mm)	Auslauf (in mm)
nach DIN 10510	maximal			mit C25	mit FHP				
2.230	2.530	1,02	180	36,2 (40,9)	n.a.	FTN 1-E-ADL3	4.600	440	800
2.360	2.770	1,08	180	35,4 (42,4)	23,3 (29,7)	FTN 0-L-ADL3 FTN 0-L-ADL4 FTN 1-L-ADL3 FTN 1-L-ADL4	4.700 5.000 5.000 5.300	440 440 740 740	800 1.100 800 1.100
2.680	3.230	1,23	180	36,1 (40,1)	24,0 (30,4)	FTN 1-S-ADL3 FTN 1-S-ADL4 FTN 2-S-ADL4 FTN 2-S-ADL5	5.000 5.300 5.600 5.900	440 440 740 740	800 1.100 1.100 1.400
2.680	3.230	1,23	180	36,1 (40,1)	24,0 (30,4)	FTN 1-S-ADS4 FTN 1-S-ADS5 FTN 2-S-ADS5 FTN 2-S-ADS6	5.300 5.600 5.900 6.200	440 440 740 740	800 1.100 1.100 1.400
3.210	3.820	1,47	180	36,1 (40,1)	24,0 (30,4)	FTN 1-E-S-ADS5 FTN 2-E-S-ADS5 FTN 2-E-S-ADS6 FTN 2-E-S-ADS7	6.100 6.400 6.700 7.000	440 740 740 740	1.100 1.100 1.400 1.700
3.640	5.190	1,67	210	43,7 (45,3)	28,2 (33,3)	FTN 2-S-A-ADS5 FTN 2-S-A-ADS6 FTN 2-S-A-ADS7	6.800 7.100 7.400	740 740 740	1.100 1.400 1.700
4.210	5.590	1,93	210	43,7 (45,3)	28,2 (33,3)	FTN 2-E-S-A-ADS5 FTN 2-E-S-A-ADS6 FTN 2-E-S-A-ADS7	7.300 7.600 7.900	740 740 740	1.100 1.400 1.700
4.650	6.550	2,13	240	50,9 (56,5)	33,5 (43,0)	FTN 2-S-A-A-ADS5 FTN 2-S-A-A-ADS6 FTN 2-S-A-A-ADS7	7.700 8.000 8.300	740 740 740	1.100 1.400 1.700
5.190	7.200	2,38	240	50,9 (56,5)	33,5 (43,0)	FTN 2-E-S-A-A-ADS5 FTN 2-E-S-A-A-ADS6 FTN 2-E-S-A-A-ADS7	8.200 8.500 8.800	740 740 740	1.100 1.400 1.700

Alle Werte für Maschinen mit einer Durchlaufbreite von 612 mm.

* Angegebene Frischwasserverbräuche bei optimalen Bedingungen (differenzierte, kundenspezifische Werte möglich)

** Energie-Verbrauchswerte bei Volllaastung der Maschine