

# Betriebsanweisung Gem. GefStoffV

Verantwortlich:   
Arbeitsplatz/Tätigkeit:   
Revisionsstand: 0.1

**HLC-70S**

Hersteller/ Lieferant: Hobart GmbH  
Robert-Bosch-Straße 17  
D-77656 Offenburg

## 1. GEFÄHRSTOFFBEZEICHNUNG

Bezeichnung	HLC-70S
Etikettierung	Kaliumhydroxid (vgl. Ätzkali), Tetranatriummethylenamintetraacetat, D-Glucopyranose, Oligomere, Decyloctylglykoside
Verwendung	Reinigungsmittel, Industrielle Verwendungen
Aggregatzustand	flüssig
Farbe	bernsteinfarben
Geruch	Charakteristisch

## 2. GEFÄHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

 <b>GEFAHR</b>	H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
	H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
	Wassergefährdungsklasse: 1 schwach wassergefährdend	

## 3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Schutzmaßnahme</th> <th>Beschreibung / Eigenschaften</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Handschutz</td> <td>Schutzhandschuhe Material: Fluorkautschuk, Butylkautschuk, Polychloropren / Chloroprenkautschuk, Nitrilkautschuk, Polyvinylchlorid</td> </tr> <tr> <td>Gesichtsschutz</td> <td>Dichtschließende Schutzbrille oder Gesichtsschutzschild</td> </tr> <tr> <td>Atemschutz</td> <td>Nur erforderlich, bei unzureichender Belüftung und damit verbundener Grenzwertüberschreitung durch Auftreten von Dämpfen/Aerosolen. Geringe Belastung = Atemfiltergerät (Atemschutzmaske) / Intensive Belastung = Umluft unabhängiges Atemschutzgerät.</td> </tr> <tr> <td>Körperschutz</td> <td>Körperschutzmittel sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Nur erforderlich, wenn Hautkontakt nicht vermieden werden kann. Schutzkleidung: Laborkittel. Material, säurebeständig</td> </tr> </tbody> </table>	Schutzmaßnahme	Beschreibung / Eigenschaften	Handschutz	Schutzhandschuhe Material: Fluorkautschuk, Butylkautschuk, Polychloropren / Chloroprenkautschuk, Nitrilkautschuk, Polyvinylchlorid	Gesichtsschutz	Dichtschließende Schutzbrille oder Gesichtsschutzschild	Atemschutz	Nur erforderlich, bei unzureichender Belüftung und damit verbundener Grenzwertüberschreitung durch Auftreten von Dämpfen/Aerosolen. Geringe Belastung = Atemfiltergerät (Atemschutzmaske) / Intensive Belastung = Umluft unabhängiges Atemschutzgerät.	Körperschutz	Körperschutzmittel sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Nur erforderlich, wenn Hautkontakt nicht vermieden werden kann. Schutzkleidung: Laborkittel. Material, säurebeständig
	Schutzmaßnahme	Beschreibung / Eigenschaften									
	Handschutz	Schutzhandschuhe Material: Fluorkautschuk, Butylkautschuk, Polychloropren / Chloroprenkautschuk, Nitrilkautschuk, Polyvinylchlorid									
	Gesichtsschutz	Dichtschließende Schutzbrille oder Gesichtsschutzschild									
	Atemschutz	Nur erforderlich, bei unzureichender Belüftung und damit verbundener Grenzwertüberschreitung durch Auftreten von Dämpfen/Aerosolen. Geringe Belastung = Atemfiltergerät (Atemschutzmaske) / Intensive Belastung = Umluft unabhängiges Atemschutzgerät.									
Körperschutz	Körperschutzmittel sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Nur erforderlich, wenn Hautkontakt nicht vermieden werden kann. Schutzkleidung: Laborkittel. Material, säurebeständig										

<p><b>Verhaltensregeln allgemein:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Haut- und Augenkontakt vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.</li> <li>Aerosolbildung vermeiden. Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.</li> <li>Kontakt mit Kleidung vermeiden. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Nach Gebrauch ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.</li> <li>Arbeitsplätze- und Abläufe so einrichten, dass ein direkter Kontakt mit dem Produkt vermieden wird.</li> <li>Nicht mit Säuren mischen.</li> </ul>	<p><b>Lagerung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagertemperatur: 2 bis 25°C</li> <li>Schützen gegen: Licht, UV-Einstrahlung/Sonnenlicht, Hitze, Feuchtigkeit, Frost</li> <li>Ungeeignetes Material für Behälter: Aluminium, Zink</li> <li>Nur im Originalbehälter aufbewahren</li> <li>An kühlem, gut gelüfteten Ort, entfernt von Säuren aufbewahren</li> <li>Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben. Behälter dicht geschlossen halten.</li> <li>Nicht zusammen lagern mit: Explosivstoffe, entzündend (oxidierend) wirkende feste Stoffe, entzündend (oxidierend) wirkende flüssige Stoffe, organische Peroxide, selbst zersetzliche Stoffe und Gemische, radioaktive Stoffe, ansteckungsgefährliche Stoffe.</li> <li>Sicherstellen, dass Leckagen aufgefangen werden können.</li> <li>Geeignetes Fußbodenmaterial: Laugenbeständig.</li> </ul>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 4. VERHALTEN IM GEFÄHRFALL

	<p><b>Maßnahmen zur Brandbekämpfung:</b></p> <p>Geeignete Löschmittel: Sand, Schaum, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Löschpulver. Bei Großbrand und großen Mengen: Wassersprühstrahl. Wasserebel</p> <p>Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl</p> <p>Persönliche Schutzausrüstung: Notwendige Schutzausrüstung tragen.</p> <p>Brand- und Explosionsgefahr: Dieser Stoff ist nicht entzündlich. Bei Verbrennen können sich gesundheitsschädliche Gase entwickeln. Löschwasser, das mit dem Produkt in Kontakt gewesen ist, kann ätzend sein.</p> <p>Zusätzliche Hinweise: Es wird auf die Feuerprozedur der Firma hingewiesen. Bei Gefahr einer Wasserverunreinigung die zuständigen Behörden benachrichtigen. Brandgase nicht einatmen. Löschmaßnahmen auf Umgebung abstimmen. Vom Brand betroffene Behälter mit viel Sprühwasser kühlen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln.</p>
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p><b>Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persönliche Schutzausrüstung tragen, ungeschützte Personen fernhalten; Zündquellen fernhalten.</li> <li>Augenkontakt und Hautkontakt vermeiden. Für ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.</li> <li>Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur) aufnehmen. Nicht in die Umwelt gelangen lassen.</li> <li>Bei Austritt größerer Mengen Maßnahmen treffen, um weitere Ausbreitung zu verhindern.</li> <li>Verunreinigte Flächen gründlich mit Wasser reinigen. Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.</li> </ul>
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p><b>Wichtige Rufnummern:</b></p> <p>Feuerwehr / Rettungsdienst: <b>112</b>      Giftnotruf: <b>+49 (0)30 - 19240</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 5. ERSTE HILFE

	<p><b>Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen.</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Nach Hautkontakt</td> <td>Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.</td> </tr> <tr> <td>Nach Augenkontakt</td> <td>Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen und Arzt aufsuchen.</td> </tr> <tr> <td>Nach Einatmen</td> <td>Frischluf-/ Sauerstoffzufuhr. Arzt kontaktieren. Bei Bewusstlosigkeit, Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.</td> </tr> <tr> <td>Nach Verschlucken</td> <td>Mund mit Wasser ausspülen, viel Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Arzt kontaktieren. Kein Erbrechen herbeiführen.</td> </tr> </table>	Nach Hautkontakt	Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.	Nach Augenkontakt	Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen und Arzt aufsuchen.	Nach Einatmen	Frischluf-/ Sauerstoffzufuhr. Arzt kontaktieren. Bei Bewusstlosigkeit, Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.	Nach Verschlucken	Mund mit Wasser ausspülen, viel Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Arzt kontaktieren. Kein Erbrechen herbeiführen.
Nach Hautkontakt	Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.								
Nach Augenkontakt	Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen und Arzt aufsuchen.								
Nach Einatmen	Frischluf-/ Sauerstoffzufuhr. Arzt kontaktieren. Bei Bewusstlosigkeit, Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.								
Nach Verschlucken	Mund mit Wasser ausspülen, viel Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Arzt kontaktieren. Kein Erbrechen herbeiführen.								

## 6. SACHGERECHTE ENTSORGUNG

	<p>Nicht in die Regenkanalisation gelangen lassen! Vor Einleitung eines Abwassers in die Kläranlage ist in der Regel eine Neutralisation erforderlich. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Restmengen und nicht wieder verwendbare Lösungen in zugelassenen Behältern mit genauer Bezeichnung einem anerkanntem Entsorgungsunternehmen zuführen.</p> <p>EAVK-Nr.: 20 01 29      Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------