

#### **SICHERHEITSDATENBLATT**

# **HYLINE HLU 30**

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

**Handelsname** 

**HYLINE HLU 30** 

Produkt Nr.

72204, 72223, 72248

Eindeutiger Rezepturidentifikator (UFI)

YQN1-30S5-S00R-2TXN

# 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

### ▼ Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs

Alkalisches Spülmittel mit Chlor

Nur für gewerbliche Anwender.

### ▼ Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine bekannt.

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

### Firmenname und Adresse

# **HOBART GmbH**

Robert-Bosch-Strasse 17

DE-77656 Offenburg

Germany

www.hobart.de

### <u>Email</u>

info@hobart.de

<u>Überarbeitet am</u>

08.05.2024

**SDB Version** 

3.0

# Datum der letzten Ausgabe

14.02.2023 (2.0)

### 1.4. ▼ Notrufnummer

Notfall: Rufen Sie 112 an, fordern Sie die Informationen zur Giftnotrufzentrale an. 24 Stunden am Tag geöffnet.

Giftnotrufzentrale Berlin, Notfallrufnummer: +49 30 19240 (Tag und Nacht)

Siehe auch Abschnitt 4 zu Erste-Hilfe-Maßnahmen

# **ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

Eingestuft gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).



### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Met. Corr. 1; H290, Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

Skin Corr. 1A; H314, Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Eye Dam. 1; H318, Verursacht schwere Augenschäden.

Aquatic Chronic 3; H412, Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### 2.2. Kennzeichnungselemente

### Gefahrenpiktogramme



### Signalwort

Gefahr

#### Gefahrenhinweise

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. (H290)

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. (H314)

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. (H412)

### Sicherheitshinweise

### Allgemeines:

-

#### Prävention:

Augenschutz/Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen. (P280)

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. (P273)

#### ▼ Reaktion:

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. (P303+P361+P353)

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. (P305+P351+P338)

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. (P310)

### Lagerung:

\_

### Entsorgung:

-

# <u>Enthält</u>

Kaliumhydroxid

Natriumhydroxid

Natriumhypochlorit

### Andere Kennzeichnungen

UFI: YQN1-30S5-S00R-2TXN

# ▼ Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung über Detergenzien 648/2004

5% - 15%

- · Phosphate
- < 5%
- · Bleichmittel auf chlorbasis
- · Phosphonate
- · Polycarboxylate

# 2.3. Sonstige Gefahren



Darf nicht mit Säure oder Säurehaltigen Produkten gemischt werden, da giftige Chlor-dämpfe entwickelt wird.

### **Anderes**

Diese Mischung/dieses Produkt enthält keine Substanzen, die den Kriterien für eine Klassifizierung als PBT-und/oder vPvB-Stoff entsprechen.

Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die gemäß den Kriterien der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission als endokrine Disruptoren gelten.

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

#### 3.1. Stoffe

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist ein Gemisch.

#### 3.2. ▼ Gemische

Produkt / Substanz	Identifikatoren	% w/w	Einstufung	Anm.	
Kaliumhydroxid	CAS-Nr.: 1310-58-3 5 -15 %		Met. Corr. 1, H290		
	EG-Nr.: 215-181-3		Acute Tox. 4, H302 (ATE: 333,00 mg/kg)		
	REACH: 01-2119487136-33-xxxx		Skin Corr. 1A, H314		
	Indexnr.: 019-002-00-8		Skin Corr. 1B, H314 (SCL: 2,00 %)		
			Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 0,50 %)		
			Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 0,50 %)		
Dinatriummetasilikat,	CAS-Nr.: 10213-79-3	5 -15 %	Met. Corr. 1, H290		
pentahydrat	EG-Nr.: 229-912-9		Skin Corr. 1B, H314		
	REACH: 01-2119449811-37-xxxx		Eye Dam. 1, H318		
	Indexnr.:		STOT SE 3, H335		
Natriumhydroxid	CAS-Nr.: 1310-73-2 1 - 5 %		Met. Corr. 1, H290		
	EG-Nr.: 215-185-5		Skin Corr. 1A, H314		
	REACH: 01-2119457892-27-xxxx		Skin Corr. 1B, H314 (SCL: 2,00 %)		
	Indexnr.:		Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 0,50 %)		
			Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 0,50 %)		
Natriumhypochlorit	CAS-Nr.: 7681-52-9	1 - 5 %	EUH031		
	EG-Nr.: 231-668-3		Met. Corr. 1, H290		
	REACH: 01-2119488154-34-xxxx		Skin Corr. 1B, H314		
	Indexnr.: 017-011-00-1		Eye Dam. 1, H318		
			Aquatic Acute 1, H400 (M=10)		
			Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)		

Vollständiger Text der H-Sätze - siehe Abschnitt 16. Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

### Weitere Angaben

-

# ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

# 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

### **▼** Allgemeine Hinweise

Bei Unfällen: Arzt oder Erste-Hilfe-Raum aufsuchen - das Etikett oder dieses Sicherheitsdatenblatt mitbringen.



Bei anhaltenden Symptomen oder Zweifel über den Zustand des Geschädigten ist ärztliche Hilfe aufzusuchen. Einem Bewusstlosen nie Wasser o.Ä. verabreichen.

#### Nach Einatmen

Bei Atembeschwerden oder Reizung der Atemwege: Betroffenen an die frische Luft bringen und beaufsichtigen.

### **▼** Nach Hautkontakt

Betroffenen Bereich über einen längeren Zeitraum spülen – mindestens 30 Minuten. Eventuell wird ein Ausspülen über mehrere Stunden erforderlich. Angenehme Wassertemperatur nutzen (20 bis 30 °C). Giftinformationsstelle/Arzt/Krankenhaus für nähere Beratung zur Nachverfolgung und Behandlung kontaktieren.

Bei Reizung: Produkt abwaschen. Bei andauernder Reizung: Arzt aufsuchen.

### **▼** Nach Augenkontakt

Bei Kontakt mit den Augen: Augen sofort mit viel Wasser (20-30 °C) mindestens 30 Minuten lang spülen, bis die Reizung aufhört. Ggf. Kontaktlinsen herausnehmen. Unter dem oberen und unteren Lid spülen. Sofort Arzt aufsuchen. Während des Transports weiter spülen.

### Nach Verschlucken

Bei Einnahme: mit einem Arzt Kontakt. Dem Geschädigten Wasser zu trinken geben, wenn er bei Bewusstsein ist. KEIN Erbrechen erzwingen, es sei denn, der Arzt empfiehlt es. Kopf nach unten halten, um zu vermeiden, dass Erbrochenes zurück in Mund und Hals läuft. Schock vermeiden und den Geschädigten warm und ruhig halten. Wenn die Atmung aufhört, künstlich beatmen. Bei Bewusstlosigkeit den Geschädigten in die stabile Seitenlage bringen. Krankenwagen rufen.

#### Verbrennung

Nicht zutreffend.

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Gewebezerstörende Wirkungen: Das Produkt enthält ätzende Stoffe. Wenn Dampf oder Sprühnebel eingeatmet wird, kann dies zu Lungenschäden führen und Reizung und Brennen der Atmungsorgane sowie Husten auslösen. Ätzende Stoffe verursachen unumkehrbare Schäden der Augen. Verätzt die Haut.

### 4.3. ▼ Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

BEI Exposition oder falls betroffen:

Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

#### Hinweise für den Arzt

Dieses Sicherheitsdatenblatt oder das Etikett des Produktes mitbringen.

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1. ▼ Löschmittel

Geeignete Löschmittel: alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid, Pulver, Wassernebel.

Ungeeignete Löschmittel: Es darf kein Wasserstrahl verwendet werden, da dieser den Brand streuen kann.

#### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Feuer bildet sich dichter Rauch. Abbauproduktexposition kann eine gesundheitliche Gefahr bedeuten. Geschlossene, dem Feuer ausgesetzte Behälter sind mit Wasser zu kühlen. Löschwasser nicht in Kanalisation und Fließgewässer gelangen lassen.

Wenn das Produkt hohen Temperaturen ausgesetzt wird, beispielsweise bei Feuer, kann es zu gefährlichen Abbauprodukten kommen. Dabei handelt es sich um:

Einige Metalloxide

Sauerstoff, Hypochlorsäure, Chlor.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Normale Einsatzbekleidung und voller Atemschutz.



### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

# 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Direkten Kontakt mit dem ausgetretenen Stoff vermeiden.

Kontaminierte Bereiche können rutschig sein.

#### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Einleitung in Seen, Bäche, Kanalisationen u. Ä. vermeiden. Bei Austritt in die Umwelt die Umweltbehörden vor Ortbenachrichtigen.

### 6.3. ▼ Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Verschüttetes Material wird mit nicht brennbaren absorbierenden Materialien wie etwa Sand, Erde, Vermiculit und Diatomeenerde eingedämmt und gemäß den geltenden Regeln in Behältern gesammelt und entsorgt. Die Reinigung erfolgt soweit möglich mit Reinigungsmitteln. Lösungsmittel sind zu vermeiden.

### 6.4. ▼ Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 13 "Hinweise zur Entsorgung" zur Handhabung von Abfällen.

Für Schutzmaßnahmen siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen".

### **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

### 7.1. ▼ Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Um einen Austritt in die Umwelt zu vermeiden, ev. Sammelbehälter/-becken einrichten.

Direkten Kontakt mit dem Produkt vermeiden.

Rauchen, Verzehr von Lebensmitteln und Getränken sind im Arbeitsbereich nicht zulässig.

Siehe Abschnitt 8 zum Persönliche Schutzausrüstungen.

### 7.2. ▼ Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt in lichtundurchlässigen Behältern aufbewahren Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern.

In Behälter mit widerstandsfähiger Innenauskleidung aufbewahren.

Zusammenlagerung ist erlaubt für Produkte der Lagerklassen: 2A, 2B, 3, 4.1B, 5.1B, 6.1A, 6.1B, 6.1C, 6.1D, 8A, 8B, 10, 11, 12, 13.

Zusammenlagerung ist mit Einschränkungen erlaubt für Produkte der Lagerklassen: 4.1A, 4.2, 4.3, 5.1C.

Separatlagerung ist erforderlich für Produkte aller übrigen Lagerklassen.

Von Nahrungsmitteln, Futter, Düngemitteln und anderen empfindlichen Materialien getrennt lagern

# Haltbarkeit: 12 Monate Geeigneten Verpackung

Immer in Behältern aufbewahren, deren Material mit dem des Originalbehälters identisch ist.

### <u>Lagerklasse</u>

Lagerklasse 8 B (Nichtbrennbare ätzende Stoffe).

TRGS 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern.

### <u>Lagertemperatur</u>

-15 - 35 °C

### Unverträgliche Materialien

Starke Säuren, Alkalimetallen, Metallpulvern, Oxidationsmitteln und Aminen. Kontakt mit Metallen kann unter Bildung von Sauerstoff zu Zersetzung führen.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen



Dieses Produkt sollte nur für Anwendungen in Abschnitt 1.2 verwendet werden.

# ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

Das Produkt enthält keine Substanzen, die in der deutschen Stoffliste mit geltendem Arbeitsplatzgrenzwert enthalten sind.

### **▼ DNEL**

Kaliumhydroxid

Prüfdauer:	Expositionswege:	DNEL:
Langfristig – Örtliche Auswirkungen - Allgemeine Bevölkerung	Inhalation	1 mg/m³
Langfristig – Örtliche Auswirkungen - Arbeiter	Inhalation	1 mg/m³
Natriumhydroxid		
Prüfdauer:	Expositionswege:	DNEL:
Kurzfristig – Örtliche Auswirkungen - Allgemeine Bevölkerung	Dermal	2 %
Langfristig – Örtliche Auswirkungen - Allgemeine Bevölkerung	Inhalation	1 mg/m³
Langfristig – Örtliche Auswirkungen - Arbeiter	Inhalation	1 mg/m³
Natriumhypochlorit		
Prüfdauer:	Expositionswege:	DNEL:
Kurzfristig – Örtliche Auswirkungen - Allgemeine Bevölkerung	Inhalation	3.1 mg/m³
Kurzfristig – Örtliche Auswirkungen - Arbeiter	Inhalation	3.1 mg/m³
Kurzfristig – Systemische Auswirkungen - Allgemeine Bevölkerung	Inhalation	3.1 mg/m³
Kurzfristig – Systemische Auswirkungen - Arbeiter	Inhalation	3.1 mg/m³

Kurzfristig – Örtliche Auswirkungen - Arbeiter	Inhalation	3.1 mg/m³
Kurzfristig – Systemische Auswirkungen - Allgemeine Bevölkerung	Inhalation	3.1 mg/m³
Kurzfristig – Systemische Auswirkungen - Arbeiter	Inhalation	3.1 mg/m³
Langfristig – Örtliche Auswirkungen - Allgemeine Bevölkerung	Inhalation	1.55 mg/m³
Langfristig – Örtliche Auswirkungen - Arbeiter	Inhalation	1.55 mg/m³
Langfristig – Systemische Auswirkungen - Allgemeine Bevölkerung	Inhalation	1.55 mg/m³
Langfristig – Systemische Auswirkungen - Arbeiter	Inhalation	1.55 mg/m³

Oral

### **▼ PNEC**

Natriumhypochlorit

Dauer der Aussetzung:	PNEC:
	4.69 mg/L
	11.1 mg/kg
	260 ng/L
	42 ng/L
	210 ng/L
-	Dauer der Aussetzung:

# 8.2. ▼ Begrenzung und Überwachung der Exposition

Generelle Kontrolle zum Verhindern unnötiger Freisetzung anwenden.

Langfristig – Systemische Auswirkungen - Allgemeine Bevölkerung

**▼** Allgemeine Hinweise

260 µg/kg/Tag



Rauchen, Verzehr von Lebensmitteln und Getränken sind im Arbeitsbereich nicht zulässig.

Erfüllt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II, abgeändert gemäss Verordnung (EG) Nr. 2020/878

### **Expositionsszenarien**

Für dieses Produkt wurden keine Expositionsszenarien implementiert.

### Expositionsgrenzwerte

Für die Inhaltsstoffe des Produktes liegen keine Expositionsgrenzen vor.

### Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen

Stellen Sie sicher, dass Augenspülstationen und Notduschen leicht erreichbar sind.

Es gelten die üblichen Vorkehrungsmaßnahmen bei der Verwendung des Produkts. Einatmen von Dämpfen vermeiden.

### **▼** Hygienemaßnahmen

Bei jeder Pause in der Produktnutzung und bei Ende der Arbeiten sind exponierte Körperteile zu waschen. Besonders auf Hände, Unterarme und Gesicht achten.

### Begrenzung der Umweltexposition

Bei Arbeiten mit dem Produkt dafür sorgen, dass Auffangmaterial in unmittelbarer Nähe zur Verfügung steht. Während der Arbeit möglichst Auffangbehälter verwenden.

### Individuelle Schutzmaßnahmen

# Allgemeine Schutzmaßnahmen

Nur Schutzausrüstung mit CE-Kennzeichnung verwenden.

#### Atemschutz

Тур	Klasse	Farbe	Normen	
Bei unzureichender			EN143/EN149	
Belüftung: Typ B/P2				
tragen.				

### Körperschutz

The state of the s



Material	Minimale Schichtdicke (mm)	Durchbruchzeit (min.)	Normen	
Schutzhandschuhe tragen aus: Butylkautschuk. ≥ 0,4 mm Neopren. ≥ 0,5 mm Nitrilgummi. ≥ 0,7 mm EN 374.	≥ 0,4 - 0,7	≥ 480	EN374	

### **▼** Augenschutz

Тур	Normen	
Schutzbrille	EN166	



### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

#### **Form**

Flüssig

#### Farbe

Gelblich

### Geruch / Geruchsschwelle (ppm)

Chlor

#### <u>Hq</u>

> 13

### **▼** pH in Lösung

~ 12 (0,6%)

### Dichte (g/cm³)

~1,25

### **▼** Kinematische Viskosität

< 30 mPa.s

### <u>Partikeleigenschaften</u>

Gilt nicht für Flüssigkeiten.

### Zustandsänderungen

# Schmelzpunkt/Gefrierpunkt (°C)

Tests nicht relevant oder möglich, aufgrund der Art des Produktes.

### Erweichungspunkt/ -bereich (Wachsen und Pasten) (°C)

Gilt nicht für Flüssigkeiten.

### Siedepunkt (°C)

Tests nicht relevant oder möglich, aufgrund der Art des Produktes.

### **Dampfdruck**

Tests nicht relevant oder möglich, aufgrund der Art des Produktes.

### **Relative Dampfdichte**

Tests nicht relevant oder möglich, aufgrund der Art des Produktes.

### Zersetzungstemperatur (°C)

Tests nicht relevant oder möglich, aufgrund der Art des Produktes.

# **Explosions und Feuer Daten**

### Flammpunkt (°C)

Tests nicht relevant oder möglich, aufgrund der Art des Produktes.

### Entzündbarkeit (°C)

Tests nicht relevant oder möglich, aufgrund der Art des Produktes.

#### Zündtemperatur (°C)

Tests nicht relevant oder möglich, aufgrund der Art des Produktes.

### Explosionsgrenzen (% v/v)

Tests nicht relevant oder möglich, aufgrund der Art des Produktes.

### Löslichkeit

### Löslichkeit in Wasser

Vollständig löslich



### n-Octanol/Wasser Verteilungskoeffizient (LogKow)

Tests nicht relevant oder möglich, aufgrund der Art des Produktes.

### Löslichkeit in Fett (g/L)

Tests nicht relevant oder möglich, aufgrund der Art des Produktes.

### 9.2. Sonstige Angaben

VOC (q/L)

0

# Weitere physikalische und chemische Parameter

Es liegen keine Daten vor.

### **▼** Brandfördernde Eigenschaften

Erfüllt nicht die Kriterien zum Oxidationsvermögen.

### **ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

#### 10.1. Reaktivität

Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

Reagiert heftig mit Alkalimetallen, Metallpulvern, Oxidationsmitteln und Aminen.

#### 10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter den in Abschnitt 7 aufgeführten Bedingungen stabil.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 20 °C/68 °F aussetzen.

# 10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Säuren, Alkalimetallen, Metallpulvern, Oxidationsmitteln und Aminen. Kontakt mit Metallen kann unter Bildung von Sauerstoff zu Zersetzung führen.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Sauerstoff, Hypochlorsäure, Chlor.

Bei thermischer Zersetzung können ätzende Dämpfe entstehen.

# ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

### **▼** Akute Toxizität

Produkt / Substanz Kaliumhydroxid
Prüfmethode: OECD 425
Spezies: Ratte
Expositionswegen: Oral
Test: LD50
Ergebnis: 333 mg/kg

Weitere Angaben: Source: Supplier SDS

Produkt / Substanz Dinatriummetasilikat, pentahydrat

Spezies: Ratte Expositionswegen: Oral Test: LD50

Ergebnis: 1152 -1349 mg/kgbw



Weitere Angaben: Source: Supplier SDS

Produkt / Substanz Dinatriummetasilikat, pentahydrat

Spezies: Ratte Expositionswegen: Inhalation Test: LC50  $> 2,06 \text{ g/m}^3$ Ergebnis:

Weitere Angaben: Source: Supplier SDS

Produkt / Substanz Dinatriummetasilikat, pentahydrat

Spezies: Ratte Dermal Expositionswegen: Test: LD50

Ergebnis: > 5000 mg/kgbw Weitere Angaben: Source: Supplier SDS

Produkt / Substanz Natriumhypochlorit

**OECD 401** Prüfmethode: Spezies: Ratte Expositionswegen: Oral Test: LD50 Ergebnis: 1100 mg/kg Weitere Angaben: Source: ECHA

Produkt / Substanz Natriumhypochlorit

**OECD 403** Prüfmethode: Spezies: Ratte Expositionswegen: Inhalation Test: LC50 Ergebnis: > 10,5 mg/L Weitere Angaben: Source: ECHA

Produkt / Substanz Natriumhypochlorit

Prüfmethode: **OECD 402** Spezies: Kaninchen Expositionswegen: Dermal LD50 Test:

Ergebnis: > 20000 mg/kg Weitere Angaben: Source: ECHA

### **▼** Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Produkt / Substanz Dinatriummetasilikat, pentahydrat

Ergebnis: Schädliche Wirkungen beobachtet (Ätzend)

Produkt / Substanz Natriumhydroxid

Prüfdauer: Es liegen keine Daten vor

Schädliche Wirkungen beobachtet (Ätzend) Ergebnis: Weitere Angaben: Source: ECHA

Produkt / Substanz Natriumhypochlorit Spezies: Kaninchen

Prüfdauer:

Es liegen keine Daten vor



Ergebnis: Schädliche Wirkungen beobachtet (Ätzend)

Weitere Angaben: Source: ECHA

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

### ▼ Schwere Augenschädigung/-reizung

Produkt / Substanz Dinatriummetasilikat, pentahydrat

Ergebnis: Schädliche Wirkungen beobachtet (Verursacht schwere Augenschäden)

Produkt / Substanz Natriumhydroxid
Prüfdauer: Es liegen keine Daten vor

Ergebnis: Schädliche Wirkungen beobachtet (Reizend)

Weitere Angaben: Source: ECHA

Produkt / Substanz Natriumhypochlorit

Spezies: Kaninchen

Prüfdauer: Es liegen keine Daten vor

Ergebnis: Schädliche Wirkungen beobachtet (Reizend)

Weitere Angaben: Source: ECHA

Verursacht schwere Augenschäden.

### Sensibilisierung der Atemwege

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Sensibilisierung der Haut

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Keimzell-Mutagenität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Karzinogenität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Reproduktionstoxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### ▼ Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Produkt / Substanz Dinatriummetasilikat, pentahydrat

Spezies: Ratte Test: NOAEL

Ergebnis: 227 mg/kg/Tag
Weitere Angaben: Source: Supplier SDS

### **Aspirationsgefahr**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

### Zusätzliche toxikologische Hinweise

Gewebezerstörende Wirkungen: Das Produkt enthält ätzende Stoffe. Wenn Dampf oder Sprühnebel eingeatmet wird, kann dies zu Lungenschäden führen und Reizung und Brennen der Atmungsorgane sowie Husten auslösen. Ätzende Stoffe verursachen unumkehrbare Schäden der Augen. Verätzt die Haut.

### **▼** Endokrinschädlichen Eigenschaften

Diese Mischung/dieses Produkt enthält keine Substanzen, von denen angenommen wird, dass sie in Bezug auf die Gesundheit hormonstörende Eigenschaften aufweisen.

**HYLINE HLU 30** 

Seite: 11 / 17



### **▼** Sonstige Angaben

Keine bekannt.

# **ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

### 12.1. ▼ Toxizität

Produkt / Substanz Kaliumhydroxid

Prüfmethode: LC50

Spezies: Fisch, Gambusia affinis

Prüfdauer: 96 Stunden Ergebnis: 80 mg/L

Weitere Angaben: Source: Supplier SDS

Produkt / Substanz Dinatriummetasilikat, pentahydrat

Spezies: Fisch, Brachydanio rerio

Prüfdauer: 96 Stunden Test: LC50 Ergebnis: 210 mg/L

Weitere Angaben: Source: Supplier SDS

Produkt / Substanz Dinatriummetasilikat, pentahydrat

Spezies: Krustentier, Daphnia magna

Prüfdauer: 48 Stunden
Test: EC50
Ergebnis: 1700 mg/L

Weitere Angaben: Source: Supplier SDS

Produkt / Substanz Natriumhydroxid

Spezies:FischPrüfdauer:96 StundenTest:LC50Ergebnis:35 - 189 mg/L

Weitere Angaben:

Produkt / Substanz Natriumhydroxid

Spezies: Krustentier, Ceriodaphnia dubia

Source: ECHA

Prüfdauer: 48 Stunden
Test: EC50
Ergebnis: 40,4 mg/L
Weitere Angaben: Source: ECHA

Produkt / Substanz Natriumhypochlorit

Spezies: Fisch, Oncorhynchus mykiss

Umwelt-kompartiment : Süßwasser
Prüfdauer: 96 Stunden
Test: LC50
Ergebnis: 0,06 mg/L
Weitere Angaben: Source: ECHA

Produkt / Substanz Natriumhypochlorit

Spezies: Fisch, Oncorhynchus kisutch

Umwelt-kompartiment: Seewasser



Prüfdauer: 96 Stunden
Test: LC50
Ergebnis: 0,032 mg/L
Weitere Angaben: Source: ECHA

Produkt / Substanz Natriumhypochlorit
Spezies: Fisch, Menidia peninsulae

Prüfdauer: 28 Tage
Test: NOEC
Ergebnis: 0,04 mg/L
Weitere Angaben: Source: ECHA

Produkt / Substanz Natriumhypochlorit

Spezies: Algen
Prüfdauer: 7 Tage
Test: NOEC
Ergebnis: 0,0021 mg/L
Weitere Angaben: Source: ECHA

Produkt / Substanz Natriumhypochlorit

Prüfmethode: OECD 202

Spezies: Krustentier, Daphnia magna

Umwelt-kompartiment : Süßwasser
Prüfdauer: 48 Stunden
Test: EC50
Ergebnis: 0,141 mg/L
Weitere Angaben: Source: ECHA

Produkt / Substanz Natriumhypochlorit

Prüfmethode: OECD 202

Spezies: Krustentier, Ceriodaphnia dubia

Umwelt-kompartiment : Süßwasser
Prüfdauer: 48 Stunden
Test: EC50
Ergebnis: 0,035 mg/L
Weitere Angaben: Source: ECHA

Produkt / Substanz Natriumhypochlorit

Prüfmethode: NOEC

Spezies: Krustentier, Crassostrea virginica

Umwelt-kompartiment : Seewasser
Prüfdauer: 15 days
Test: NOEC
Ergebnis: 0,007 mg/L
Weitere Angaben: Source: ECHA

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### 12.2. ▼ Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt ist biologisch leicht abbaubar.

Produkt / Substanz Dinatriummetasilikat, pentahydrat Ergebnis: Leichte biologische Abbaubarkeit

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial



Das Produkt ist nicht bioakkumulierbar

# 12.4. Mobilität im Boden

Es liegen keine Daten vor.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Diese Mischung/dieses Produkt enthält keine Substanzen, die den Kriterien für eine Klassifizierung als PBT- und/oder vPvB-Stoff entsprechen.

### 12.6. ▼ Endokrinschädlichen Eigenschaften

Diese Mischung/dieses Produkt enthält keine Substanzen, von denen angenommen wird, dass sie in Bezug auf die Umwelt endokrinschädigende Eigenschaften aufweisen.

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Das Produkt enthält ökotoxische Stoffe, die sich schädigend auf aquatische Lebewesen auswirken können. Das Produkt enthält Stoffe die in der aquatischen Umwelt zu unerwünschten Langzeitwirkungen führen können.

### **ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

### 13.1. ▼ Verfahren der Abfallbehandlung

Das Produkt sollte als gefährlicher Abfall behandelt werden. (\*)

HP 8 - Ätzend

HP 14 - ökotoxisch

Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

VERORDNUNG (EU) Nr. 1357/2014 der Kommission vom 18. Dezember 2014 über Abfälle.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Abfall und Reste entsprechend der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

### ▼ Abfallschlüsselnr. (EWC)

07 06 01\* Wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen

### **▼** Ungereinigte Verpackungen

# ▼ Abfallschlüsselnr. (EWC)

15 01 10\* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

# **ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

	14.1 UN	14.2 Ordnungsgemäße UN- Versandbezeichnung	14.3 Transportgefahrenklassen	14.4 PG*	14.5. Env**	Weitere Angaben:
ADR	UN1719	ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Kaliumhydroxid, Natriumhypochlorit)	Transportgefahren-klassen: 8 Gefahrzettel: 8 Klassifizierungscode: C5	II	Nein	Begrenzte Mengen: 1 L Tunnelbeschränkungscode (E) Nähere Informationen siehe unten.
IMDG	5 UN1719	CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (Potassium Hydroxide, Sodium hypochlorite)	Transportgefahren-klassen: 8 Gefahrzettel: 8 Klassifizierungscode: C5	II	Nein	Begrenzte Mengen: 1 L EmS: F-A S-B Nähere Informationen siehe unten.



	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5. Env**	Weitere Angaben:
	UN	Ordnungsgemäße UN- Versandbezeichnung	Transportgefahrenklassen	PG*		
IATA	UN1719	CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.	Transportgefahren-klassen: 8	II	Nein	Nähere Informationen
		(Potassium Hydroxide, Sodium hypochlorite)	Gefahrzettel: 8 Klassifizierungscode: C5			siehe unten.

<sup>\*</sup> Verpackungsgruppe

#### **Anderes**

ADR / Information zu besonderen Vorkehrungen, Bedingungen oder Warnungen in Bezug auf den Transport siehe Tabelle A, Abschnitt 3.2.1. Schriftliche Anweisungen zur Schadensvermeidung bei transportbezogenen Un- oder Zwischenfällen siehe Abschnitt 5.4.3.

IMDG / Information zu besonderen Vorkehrungen, Bedingungen oder Warnungen in Bezug auf den Transport siehe Abschnitt 3.2.1.

IATA / Information zu besonderen Vorkehrungen, Bedingungen oder Warnungen in Bezug auf den Transport siehe Tabelle 4.2.

Das Produkt fällt unter die Gefahrgutkonventionen.

### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Nicht zutreffend.

### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Es liegen keine Daten vor.

### **ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

# 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

## Nutzungsbeschränkungen

Nur für gewerbliche Anwender.

Das Produkt darf erwerbsmäßig nicht von jungen Menschen unter 18 Jahren eingesetzt werden.

## Bedarf für spezielle Schulung

Keine besonderen Anforderungen.

# <u>Der Störfallverordnung - Gefahrenkategorien / Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe</u> Nicht zutreffend.

▼ Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung über Detergenzien 648/2004

5% - 15%

- · Phosphate
- < 5%
- · Bleichmittel auf chlorbasis
- · Phosphonate
- · Polycarboxylate

### **▼** WGK-Einstufung

Wassergefährdungsklasse: WGK 1

### **▼** Anderes

Nicht zutreffend.

**HYLINE HLU 30** 

Seite: 15 / 17

<sup>\*\*</sup> Umweltgefahren



#### Verwendete Quellen

Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz – JArbSchG).

VERORDNUNG (EG) Nr. 648/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über Detergenzien.

VERORDNUNG (EU) Nr. 1357/2014 der Kommission vom 18. Dezember 2014 über Abfälle.

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV).

VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP).

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH).

# 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Nein

# **ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

### H-Sätze (Abschnitt 3)

EUH031, Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

H290, Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H302, Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H314, Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H315, Verursacht Hautreizungen.

H318, Verursacht schwere Augenschäden.

H319, Verursacht schwere Augenreizung.

H335, Kann die Atemwege reizen.

H400, Sehr giftig für Wasserorganismen.

H410, Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

### Abkürzungen und Akronyme

ADN = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstrassen

ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse

ak = andere kontrollpflichtige Abfälle

akb = andere kontrollpflichtige Abfälle mit Begleitscheinpflicht

ATE = Schätzwert akute Toxizität

BCF = Biokonzentrationsfaktor

CAS = Chemical Abstracts Service

CE = Conformité Européenne (Europäische Konformität)

CLP = Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]

CSA = Stoffsicherheitsbeurteilung

CSR = Stoffsicherheitsbericht

DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert

DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert

EAK = Europäischer Abfallkatalog

EINECS = Altstoffverzeichnis

ES = Expositionsszenario EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis

EuPCS = Europäisches Produktkategorisierungssystem

GHS = Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien

GWP = Treibhauspotenzial

IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung



IBC = Intermediate Bulk Container

IMDG = Gefährliche Güter im internationalen Seeschiffsverkehr

LogPow = Dekadischer Logarithmus des Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizienten

MARPOL = Internationales Übereinkommen von 1973 zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe in der Fassung des Protokolls von 1978. ("Marpol" = marine pollution)

nwg = Nicht wassergefährdend

OECD = Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch

PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration

RID = Regelung zur internationalen Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter

RRN = REACH Registriernummer

S = Sonderabfälle

SCL = Spezifischen Konzentrationsgrenzwert.

SVHC = Besonders besorgniserregende Substanzen

STOT-RE = Spezifische Zielorgan-Toxizität - Wiederholte Exposition

STOT-SE = Spezifische Zielorgan-Toxizität - Einmalige Exposition

UN = Vereinigte Nationen

UVBC = Stoffe mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, komplexe Reaktionsprodukte und biologische Materialien.

VOC = Flüchtige organische Verbindungen

vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

WGK = Wassergefährdungsklasse

Zeitlich gemittelter Grenzwert = Zeitgewichtete Durchschnitts

# **▼** Anderes

Die Klassifizierung der Mischung hinsichtlich der Gesundheitsgefahren entspricht den von der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 (CLP) vorgegebenen Berechnungsmethoden.

Die Klassifizierung der Mischung hinsichtlich der Umweltgefahren entspricht den von der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 (CLP) vorgegebenen Berechnungsmethoden.

### ▼ Sicherheitsdatenblatt abgenommen durch

JUBO

### **▼** Anderes

Änderungen im Verhältnis zur letzten umfassenden Revision (erste Ziffer in der SDS-Version, s. Abschnitt 1) dieses Sicherheitsdatenblatts sind mit eine Dreieck markiert.

Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt gelten nur für das Produkt in Abschnitt 1 und gelten nicht unbedingt bei Einsatz zusammen mit anderen Produkten.

Es wird empfohlen, dem tatsächlichen Produktbenutzer dieses Sicherheitsdatenblatt auszuhändigen. Die erwähnten Angaben sind nicht als Produktspezifikation zu verwenden.

Land-sprache: DE-de

**HYLINE HLU 30**