

## TECHNISCHE DATEN

MODELL	FUX-C
<b>LEISTUNG</b>	
Kisten/Behälter bei Quertransport, Dielen und Bleche bis 600 x 400 x 400 mm	150   300 /h
<b>FRISCHWASSERVERBRAUCH</b>	240 l/h
<b>TANKINHALT</b>	125 l
<b>GESAMTANSCHLUSS</b> (ohne Ausblasung)	26,9 kW*
<b>HEIZLEISTUNG</b>	
Waschtank	12   18 kW
Durchlauferhitzer bei Wärmerückgewinnung / Warmwasseranschluss (max. 60 °C)	12 kW
Durchlauferhitzer bei Kaltwasseranschluss	21 kW
<b>WASCHPUMPENLEISTUNG</b>	2,2 (450)   4,0 (900) kW (l/min)
<b>AUSBLASUNG B</b> (optional)	2 x 2,7 kW
Absicherung in A	3 x 50
Nennspannung in V / Hz /N-PE	400 /50 /3
Geräuschemission	76 db (A)
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Breite	992 mm
Länge	3.000 mm
Höhe	1.474 mm
Durchlaufbreite	612 mm
Durchlaufhöhe	440 mm
Länge Ausblasung	600 mm
<b>AUSSTATTUNG</b>	
Wendevorrichtung	○
Wärmerückgewinnung	○
Temperaturanzeige	●
Klarspülpumpe	●

● Inklusive      ○ Optional

\* Bei Warmwasseranschluss 60 °C oder Wärmerückgewinnung